


"METROX"ホイール

HSS工具用 cBN ホイール

レジンボンドの切れ味と メタルボンドの耐摩耗性を併せ持つ 優れた研削除去率を特長とする 高性能メタルボンド メトロックスホイール登場

特 徴

- * 深切込み時の高速送りが可能
- * 高い形状維持性能
- * 加工時間の短縮 ⇒ 生産性向上の実現



被削物	粉末ハイスドリル φ10 刃長50mm 4枚刃
	溝深さ 4.1 mm (ブランク長 100 mm)
使用砥石	1FF1 150D-5U-2. 5R-10X-10T-31. 75H BN230 MR
加工条件	使用機械 : CNC 工具研削盤
	ホイール周速 : 18m/s
	切込み : 2pass(2.4mm,1.7mm)
	送り速度 : 360mm/min
	加工本数 : 500 本(ノードレス)
	研削液 : 油性研削液

◆3 ロイリエンタルタイヤエ具研究所

http://www.oriental.co.jp

本 社 〒211-0004 川崎市中原区新丸子東 2-908-8

TEL 044-433-7171 FAX 044-411-0201

浜松営業所 〒430-0949 浜松市中央区尾張町125-22 サン・ステップ 尾張町ビル 1F

TEL 053-540-1615 FAX 053-489-3888

西日本営業所 〒547-0004 大阪府大阪市平野区加美鞍作1-10-9

TEL 06-6792-5523 FAX 06-6792-5524

山形営業所 〒990-0832 山形市城西町 4-20-31 船山ビル 1F 西

TEL 023-645-6228 FAX 023-674-7423